

# 半樹脂、軽度のアクリル系被膜の除去に



フロアポリッシュはくり剤

# ユーホーリムーバー

溶剤を含まない剥離性。半樹脂被膜やメンテナンスサイクルの短い比較的軽度なアクリル系被膜の除去に最適。低臭、低泡性で使いやすく、10倍希釈なのでコストパフォーマンスにも優れる経済タイプ。

用途	コンポジションタイル、ホモジニアスタイルなどの化学床等に塗布されているフロアポリッシュの除去に。	容量 / 荷姿	18リットル / ペール缶
成分	アルカリ剤、界面活性剤、ビルダー	標準仕様濃度	10倍希釈
性状 / 外観	性状 / pH: 1.2 ± 1 (原液)      外観 / 無色透明な液体	標準使用量	900平方メートル / 18リットル

●ここに明記された以外の詳細事項に関しては、弊社発行の商品安全性データシート、技術資料等をご覧ください。  
●商品の使用等は、改良のため予告なく変更することがあります。

**株式会社ユーホーニイタカ**

東京都江東区新砂 1 丁目 6 番 3 5 号 イーストスクエア東京 707  
東京受注センター TEL.03-5633-2522 / FAX.03-5653-3575  
<http://www.yuhoniitaka.co.jp/>

取扱店